



### carburanti TW

#### fuel - TW

Raccordo maschio  
tipo WK filettato  
femmina BSP

Male fitting  
type WK  
female BSP  
thread



OTTONE  
BRASS

INOX  
STAINLESS  
STEEL

Cod. Code    Ø nominale nominal Ø  
mm    inch

3000505	50	2
3000506	80	3
3000507	100	4
3000508	50	2
3000509	80	3

Disp. Avail.

R	-
R	-
R	-
R	-
R	-

Raccordo femmina  
tipo MK filettato  
femmina  
BSP

Female  
fitting type  
MK female  
BSP thread



OTTONE  
BRASS

INOX  
STAINLESS  
STEEL

3000511	50	2
3000512	80	3
3000513	100	4

3000514	50	2
3000515	80	3

R	-
R	-
R	-

R	-
R	-

Tappo - MB

Cap - MB



ALLUMINIO  
ALUMINIUM

OTTONE  
BRASS

INOX  
STAINLESS  
STEEL

3000531	50	2
3000532	80	3
3000533	100	4

3000534	50	2
3000535	80	3

3000536	50	2
3000537	80	3

R	-
R	-
R	-

R	-
R	-

R	-
R	-

Guarnizione piana per  
tappo - MB

Gasket  
for cap  
MB



BUNA  
BUNA

HYPALON®  
HYPALON®

PTFE  
PTFE

VITON®  
VITON®

3000538	50	2
3000539	80	3

3000541	50	2
3000542	80	3

3000544	50	2
3000545	80	3

3000547	50	2
3000548	80	3

R	10
R	10

R	10
R	10

R	10
R	10

R	5
R	5

Guarnizione piana per  
raccordo femmina tipo  
MK filettato  
femmina BSP

Gasket for  
female  
fitting type  
MK female  
BSP thread



BUNA  
BUNA

HYPALON®  
HYPALON®

VITON®  
VITON®

3000516	50	2
3000517	80	3

3000519	50	2
3000520	80	3

3000522	50	2
3000523	80	3

R	10
R	10

R	10
R	10

R	5
R	5

Guarnizione a labbro  
per raccordo femmina tipo MK  
filettato femmina BSP

"L" gasket  
for female  
coupling  
type MK  
female  
BSP thread



PTFE  
PTFE

VULKOLLAN®  
VULKOLLAN®

3000525	50	2
3000526	80	3

3000528	50	2
3000529	80	3

R	10
R	10

R	10
R	10

tubi consigliati  
recommended hose

Mandrino: Avio Global C/E  
Mandrel hose: Australia  
Genova  
Puertorico  
Toronto  
Ankara  
Supertop  
Orlando  
Everest  
Caracas

Per il corretto abbinamento tra tubo, materiale raccordo e fluido veicolato contattare IVG Colbachini

For the correct combination of hose, fitting material and conveyed fluid contact IVG Colbachini

I raccordi TW sono prevalentemente da abbinare al portagomma DIN 2817.

TW fittings are generally combined with DIN 2817 insert.

