

Istria

Всасывающий рукав для автоуборочных машин



Применение:

Всасывающий рукав для автоуборочных машин, боковая установка, для всасывания гравия, песка и пыли. Рукав сверх мягкий с гладкими манжетами.

проверен в эксплуатации
гибкий и легкий в обращении
долгослужащий

Внутренний слой:

гофрированный из натуральной резины, повышенной устойчивости к абразиву.

Усиление:

высокопрочный текстиль и встроенная стальная спираль.

Покрытие:

черное гофрированное (с оттиском текстильного банджа), из синтетической резины, устойчивой к истиранию и атмосферным воздействиям.

Температура:

от -30°C до +70°C

Маркировка:

красная маркировка "IVG Abr (logo applicazione)..."



Istria



| Код | Внутренний диаметр | | Номинальный вес | | Радиус изгиба | | Вакуум | Максимальная длина | |
|---------|--------------------|---------|-----------------|--------|---------------|------|--------|--------------------|----|
| | mm | inch | kg/m | lbs/ft | mm | inch | | m | ft |
| 1188135 | 200 | 8 | 6,64 | 4,46 | 600 | 23,6 | 0,5 | 12 | 40 |
| 1171178 | 220 | 8-21/32 | 7,17 | 4,82 | 660 | 26,0 | 0,5 | 12 | 40 |
| 1165895 | 254 | 10 | 8,06 | 5,42 | 760 | 29,9 | 0,5 | 12 | 40 |
| 1191063 | 280 | 11-1/32 | 9,25 | 6,22 | 840 | 33,1 | 0,5 | 12 | 40 |
| 1165470 | 305 | 12 | 10,63 | 7,14 | 915 | 36,0 | 0,4 | 12 | 40 |

SPECIAL DETAILS

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Срок службы резиновых шлангов варьируется главным образом в зависимости от условий их эксплуатации.

Оборудование и системы, в которых устанавливается шланг, должны быть спроектированы с учетом требований безопасности. Учитывая разнообразие областей применения, **IVG Colbachini** не может гарантировать корректную работу продукции во всех возможных ситуациях, поскольку анализ технических аспектов, связанных с особыми условиями использования, является обязанностью пользователя при выборе наиболее подходящего продукта для своих нужд. Следовательно, ввиду различий эксплуатационных условий и областей применения, для которых может быть приобретена продукция IVG, пользователь несет полную ответственность за окончательный выбор изделия, соответствующего требованиям по производительности и безопасности, необходимым для конкретного применения.

Информация и технические данные, содержащиеся в технических паспортах изделий, должны анализироваться пользователями, обладающими соответствующей технической квалификацией.

IVG Colbachini не несет ответственности за использование продукции конечным пользователем, отличное от того, что указано в каталогах, технических паспортах, коммерческих предложениях, подтверждениях заказов или предоставленных рекомендациях.

Неправильный выбор изделия либо несоблюдение процедур установки, эксплуатации, технического обслуживания или хранения шлангов может привести к их разрыву и вызвать повреждение имущества и/или серьезные травмы людей.

Для правильного выбора и эксплуатации продукции IVG рекомендуется обращаться также к документу «Рекомендации по выбору, хранению, использованию и техническому обслуживанию резиновых гибких шлангов», подготовленному организацией Assogomma и доступному на сайте www.ivgspa.it. Данные рекомендации соответствуют международному стандарту ISO 8331, «Резиновые и пластмассовые шланги и шланговые сборки - Руководство по выбору, хранению, использованию и техническому обслуживанию».

В целях безопасности не допускается превышение рабочего давления, указанного в технической документации изделия.

В целом, постоянная эксплуатация при максимальных допустимых давлениях и/или температурах существенно сокращает срок службы шланга. Через определённые интервалы времени необходимо проводить осмотр и гидростатические испытания при тестовом давлении, чтобы определить, пригоден ли шланг к дальнейшему использованию. Гидростатические испытания должны выполняться обученным персоналом с использованием соответствующих инструментов и в соответствии с признанными стандартами испытаний.

Для специальных применений резиновых шлангов следует руководствоваться законодательными требованиями или соответствующими нормативами, а также дополнительными рекомендациями, предусмотренными для особо критических условий эксплуатации.

По дополнительной информации обращайтесь в Маркетинговую службу: (marketing@ivgspa.it).