

Carbur 10

Tuyau extrudé pour hydrocarbures



Applications:

idéal pour refoulement d'hydrocarbures, ou pour lubrification et graissage dans les plus divers services.

Bonne résistance au vieillissement et à l'abrasion
Production par extrusion
Convient à plusieurs services

Tube:

NBR noir lisse, électriquement conducteur, résistant aux huiles et aux hydrocarbures avec teneur en aromatiques jusqu'à 50%.

Armature:

nappes textiles très résistantes.

Revêtement:

PVC/NBR noir lisse, résistant aux hydrocarbures, aux huiles et aux agents atmosphériques.

Gamme de températures:

de -20°C à +90°C.

Résistance électrique:

tube intérieur $R \leq 1 \times 10^6 \Omega/m$.

Marquage:

IVG RUBBER HOSE CARBUR 10 BAR W.P. -
SIZE - 50% Aromatico - BATCH NUMBER.



Carbur 10



Référence	Diamètre intérieur		Diamètre extérieur		Pression De service		Pression d'éclatement		Poids nominal		Rayon De courbure		Longueur maximum	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	m	ft
1448188	5	12/61	12	0,47	10	150	30	450	0,12	0,08	40	1,6	100	328
1448196	6	17/72	13	0,51	10	150	30	450	0,14	0,09	50	2,0	100	328
1448200	8	5/16	15	0,59	10	150	30	450	0,17	0,11	65	2,6	100	328
1448218	10	25/64	17	0,67	10	150	30	450	0,2	0,13	80	3,2	100	328
1448226	13	1/2	20	0,79	10	150	30	450	0,24	0,15	105	4,1	60	200
1448234	15	19/32	23	0,91	10	150	30	450	0,32	0,20	120	4,7	60	200
1448242	19	3/4	27	1,06	10	150	30	450	0,39	0,25	150	5,9	60	200
1448250	25	1	35	1,38	10	150	30	450	0,63	0,40	200	7,9	40	131

Raccords conseillés:



Camlock



Thread coupling EN 14420-5 (DIN 2817)



Fuel Italian Type coupling

