
ivg colbachini spa

DREDGE

Volga Ond

Tuyau dragage pour aspiration et refoulement





Applications:
tuyau spiralé revêtement ondulé pour l'aspiration et le refoulement de sable et gravier mélangés à de l'eau dans les opérations de dragage. Indiqué au cas où une grande flexibilité est demandée. Réalisable avec: manchettes souples, manchettes évasées, talons caoutchouc ou brides vulcanisées et protegées. Réalisable avec: portions de flottation integrée ou flottation intégrée complète.

Tuyay d'aspiration et refoulement
Résistant à l'abrasion
Longue durée de vie


Tube:
SBR/NR noir lisse avec une bonne résistance à l'abrasion et aux déchirements.

Armature:
nappes synthétiques très résistantes, spirale en acier noyée et fil de masse antistatique.

Revêtement:
caoutchouc synthétique noir ondulé (aspect bandelé) résistant à l'eau de mer, aux agents atmosphériques et à l'abrasion.

Gamme de températures:
de -40°C à +70°C.

Volga Ond



Référence	Diamètre intérieur		Pression De service		Pression d'éclatement		Poids nominal		Rayon De courbure		Aspiration	Longueur maximum	
	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	bar	m	ft
1315420	51	2	5	75	15	225	2,98	2,00	255	10,0	0,9	60	200
1367285	80	3,1	5	75	15	225	4,21	2,83	400	15,8	0,9	60	200
1220535	102	4	5	75	15	225	6,19	4,16	500	19,7	0,9	60	200
1086936	125	5	5	75	15	225	9,56	6,42	625	24,6	0,8	60	200
1379003	150	6	5	75	15	225	9,41	6,32	800	31,5	0,9	60	200
1459210	200	8	5	75	15	225	20,43	13,73	1200	47,3	0,9	60	200
1083074	250	10	5	75	15	225	23,27	15,64	1500	59,1	0,9	12	40
1241044	305	12	5	75	15	225	38,37	25,79	1800	70,9	0,9	12	40
1365053	350	14	5	75	15	225	44,24	29,73	2100	82,7	0,9	12	40
1431005	400	16	5	75	15	225	58	38,31	2400	94,6	0,9	12	40
1000300	450	18	5	75	15	225	56,10	37,70	2700	106,4	0,9	12	40
1430300	500	20	5	75	15	225	91,58	61,62	3000	118,2	0,9	12	40

Autres versions disponibles sur demande:

1. Autres diamètres.
2. La structure convient pour monter des demi-coquilles.

10/11/26 - Above technical data are referring to applications at room temperature (+20°C). IVG Colbachini is not liable for the use that differs from what is confirmed in their catalogues, product sheets, offers, order confirmations and contained recommendations. For a correct use refer to "Recommendations for the selection, storage, use and maintenance of rubber hoses" by Assogomma, available on www.ivgspa.it. With the aim to improve the product, IVG reserves the right to modify the hose specifications without giving any prior notice.

LE TUYAU DE DRAGAGE LE PLUS ADAPTÉ



Questionnaire de demande pour tuyau de dragage

***Les champs marqués d'un astérisque doivent être obligatoirement renseignés pour évaluer la faisabilité**

1.1 TYPE DE DRAGUE

Drague à aspiration en mouvement
Drague à cutter

1.2 SITE D'EXPLOITATION*

En mer
À terre / Onshore
En rivière
À bord
Pompe submersible
Autre: _____

1.3 INFORMATIONS SUR LE SITE D'EXPLOITATION ET LA NATURE DES MATÉRIAUX TRANSPORTÉS*


Plage de température _____
Type de matériaux transportés _____
Densité du fluide transporté _____
Quantité de matériau à draguer _____


1.4 POSITION DU TUYAU DANS L'INSTALLATION*

1 = Raccord flexible entre conduites rigides sur la ligne de refoulement
2 = Tuyau flexible sur la ligne de refoulement
3 = Tuyau flexible flottant sur la ligne de refoulement
4 = Raccord flexible entre la drague et la ligne de refoulement
5 = Tuyau d'aspiration
6 = Tuyau d'injection d'eau sur la tête d'aspiration
7 = Tuyau flexible à terre / onshore
Autre (veuillez préciser) _____

1.5 TYPE D'EXTREMITÉS

Extrémités droites /nues
Manchettes souples
Manchettes évasés
Talons en caoutchouc avec brides tournantes
Raccords vulcanisés et protégés
Brides en caoutchouc renforcées
Autre (veuillez préciser) _____



Extrémités droites /nues


Manchettes souples


Manchettes évasés


Talons en caoutchouc avec brides tournantes



Raccords vulcanisés et protégés


Brides en caoutchouc renforcées

1.6 TYPE DE BRIDE*

Norme de référence et classification:

Ø extérieur: _____ [mm]
Ø du cercle de perçage: _____ [mm]
Nombre de trous: _____
Ø des trous: _____ [mm]




1.7 DIMENSIONS*

Diamètre intérieur du tuyau: _____ [mm]
Longueur du tuyau (L): _____ [m]

1.8 CONDITIONS DE SERVICE*

Refoulement Pression max. _____ [bar]
Aspiration Pression max. / Dépr. _____ [bar]
Refoulement + Aspiration
Pression max. de refoulement _____ [bar]
Pression max. d'aspiration / Dépression max. _____ [bar]

Angle de courbure max. en service _____ [°]
Angle de courbure max. en conditions accidentelles _____ [°]



NOTES:

Veuillez retourner le formulaire dûment complété à votre référent commercial technique IVG ou l'envoyer par e-mail à o info@ivgspa.it

SPECIAL DETAILS

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Les tuyaux en caoutchouc ont une durée de vie proportionnelle à leur utilisation.

Les équipements et systèmes sur lesquels le tuyau est installé doivent être conçus de manière sûre. Compte tenu de la diversité des applications possibles, IVG Colbachini ne garantit pas l'aptitude du produit à tous les usages spécifiques. Le choix du produit le plus adapté à l'application envisagée, ainsi que le respect des exigences de performance et de sécurité requises, relèvent de la seule responsabilité de l'utilisateur.

IVG Colbachini ne saurait donc être tenue responsable d'utilisations différentes de celles indiquées dans ses catalogues, fiches techniques, offres, confirmations de commande ou recommandations éventuellement jointes.

Un choix et/ou une utilisation inappropriés du produit, ou le non-respect des procédures d'installation, d'utilisation, d'entretien et de stockage, peuvent entraîner la rupture du tuyau et causer des dommages matériels et corporels.

IVG Colbachini fabrique et commercialise des tuyaux en caoutchouc assemblés ainsi que des tuyaux et raccords fournis séparément.

Tuyaux assemblés

Avant leur mise sur le marché, les flexibles assemblés sont soumis par IVG aux contrôles de fabrication réalisés par du personnel qualifié.

IVG décline toute responsabilité en cas de modifications ultérieures, de démontage ou de remontage des raccords effectués par l'utilisateur, ainsi qu'en cas d'utilisation non conforme aux indications de la fiche technique ou en l'absence de programmes d'entretien et de contrôles périodiques.

Tuyaux et raccords séparés

L'utilisateur doit procéder lui-même à l'assemblage en veillant à la compatibilité tuyau/raccord et au respect des spécifications techniques d'utilisation. Il est recommandé de soumettre le flexible assemblé à un essai d'étanchéité réalisé par du personnel qualifié.

IVG décline toute responsabilité à cet égard.

Précautions

Pour le choix et l'utilisation correcte des produits IVG, il convient également de se référer aux recommandations émises par Assogomma, disponibles sur www.ivgspa.it, conformément à la norme ISO 8331 relative à l'installation, à l'entretien, aux modalités et à la durée d'utilisation, ainsi qu'à la stabilité et à l'étanchéité des raccords.

Pour des raisons de sécurité, la pression de service indiquée dans la fiche technique du produit ne doit jamais être dépassée.

De manière générale, une utilisation continue aux pressions et/ou températures maximales admissibles peut réduire sensiblement la durée de vie du tuyau. Des inspections régulières ainsi qu'un essai hydrostatique à la pression d'épreuve doivent donc être effectués. L'essai hydrostatique doit être réalisé par du personnel dûment formé, à l'aide d'équipements appropriés et conformément à des normes d'essai reconnues.

Pour des applications spécifiques des tuyaux en caoutchouc, il convient de se référer aux prescriptions légales ou aux normes applicables. Des recommandations supplémentaires sont disponibles pour des applications particulièrement critiques. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter info@ivgspa.it.