


WS/EN 45545

制动系统用软管



法规:

技术规格符合Trenitalia n° 373407 esp. 03标准。
EN 45545-2:2023 HL3 R22 – R23。
技术规格符合Mercitalia n° 377715 esp. 00标准。

应用范围:

软壁胶管设计用于铁路车辆及机车的压缩空气制动系统中，作为柔性连接管路使用。
具备耐火性能，低毒性及低烟雾排放特性。
可以根据实际应用长度供货，两端为锥形收口处理

符合 EN 45545-2 标准。
按实际应用长度供货。
可提供接头装配服务。



内层:

黑色，光滑表面，合成橡胶材质。

加强层:

高强度合成纤维织物。

外层:

黑色，光滑表面（表面布纹），耐久型橡胶，具有耐候性、耐臭氧及耐油性能。

温度范围:

-25° C 至 +80° C。

商标:

凸文字标“IVG/类别.../生产季度及年份”，并配有彩色转印条带。



WS/EN 45545



编号	内径		外径		爆破压力		标称重量		最大长度	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1497316	13	1/2	23,5	0,93	75	1125	0,41	0,28	60	200
1700266	16	5/8	26,5	1,04	75	1125	0,47	0,32	60	200
1700267	22	55/64	37	1,46	75	1125	0,94	0,63	60	200
1498142	28	1-7/64	45	1,77	75	1125	1,31	0,88	60	200
1497324	38	1-1/2	56	2,20	75	1125	1,77	1,19	60	200

可根据客户要求做变化:

1. 两端带接头。

