

Don

Tubo per scarico materiali abrasivi secchi



Applicazione:

tubo cord realizzato con gomma antistatica e resistente all'abrasione, per passaggio di cemento, sabbia, ghiaia, silice ed altri materiali abrasivi secchi.

Per scarico abrasivi secchi
Tubo antistatico
Resistente all'abrasione

Sottostrato:

nero, liscio, in gomma NR/SBR resistente al passaggio di materiali abrasivi.

Rinforzo:

tessuti sintetici ad alta resistenza.

Copertura:

nera, liscia (ad impressione tela), in gomma NR/SBR resistente all'abrasione.

Temperatura:

da -40° a +70°C.

Marcatura:

transfer di colore rosso "IVG Truck (logo applicazione)...".



Don



Codice	Diametro Interno		Diametro Esterno		Pressione Lavoro		Pressione Scoppio		Peso Nominale		Lunghezza Massima	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1055429	76	3	94	3,70	6	90	18	270	2,63	1,76	120	400
1090380	90	3-35/64	106	4,18	6	90	18	270	2,63	1,77	120	400
1257064	102	4	112	4,41	5	75	15	225	1,75	1,17	120	400
1056760	102	4	116	4,57	6	90	18	270	2,63	1,77	120	400
1463462	102	4	118	4,65	5	75	15	225	2,96	1,97	120	400
1456032	102	4	120,5	4,75	5	75	15	225	3,45	2,30	120	400
1457411	102	4	122	4,81	5	75	15	225	3,7	2,47	120	400
1292781	127	5	139	5,48	5	75	15	225	2,77	1,86	120	400

Varianti disponibili a richiesta:

1. Diametri diversi
2. Pressioni di esercizio diverse.

Raccordi consigliati:



Camlock



Flange

