

Air Water 10

挤出型空气/水管



应用范围:

挤出型胶管，用于输送压缩空气，水和非腐蚀性流体。广泛用于各种工农业领域。耐磨性和耐候性

挤出型管道

最长可达100米

耐大气介质和抗老化

内层:

黑色，无缝合成橡胶

加强层:

高强度合成线绳

外层:

黑色，无缝合成橡胶，耐磨，耐老化，耐臭氧，耐气候

温度范围:

-25° C (-13° F) 到+80° C (+176° F)

商标:

IVG RUBBER HOSE AIR-WATER 10 BAR W.P.

尺寸- 批次号



Air Water 10



编号	内径		外径		工作压力		爆破压力		标称重量		弯曲半径		最大长度	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	m	ft
1447300	5	12/61	10,5	0,41	10	150	30	450	0,09	0,06	30	1,2	100	328
1447319	8	5/16	15	0,59	10	150	30	450	0,17	0,11	50	2,0	100	328
1447327	10	25/64	15	0,59	10	150	30	450	0,13	0,09	60	2,4	100	328
1447335	10	25/64	17	0,67	10	150	30	450	0,2	0,13	60	2,4	100	328
1447343	12	15/32	17	0,67	10	150	30	450	0,15	0,10	70	2,8	100	328
1447351	13	1/2	19	0,75	10	150	30	450	0,2	0,13	80	3,2	100	328
1447360	15	19/32	21	0,83	10	150	30	450	0,23	0,16	90	3,5	60	200
1447378	16	5/8	23	0,91	10	150	30	450	0,29	0,20	100	3,9	60	200
1447386	19	3/4	26	1,02	10	150	30	450	0,34	0,23	110	4,3	60	200
1447394	20	25/32	30	1,18	10	150	30	450	0,52	0,35	120	4,7	60	200
1447408	22	7/8	30	1,18	10	150	30	450	0,42	0,28	130	5,1	60	200
1447416	25	1	33	1,30	10	150	30	450	0,47	0,32	150	5,9	40	131
1447424	25	1	35	1,38	10	150	30	450	0,61	0,42	150	5,9	40	131

推荐使用的接头:



Express



Rapid



Giroexp/F

