

Caracas cold evolution

Tuyau pour aspiration et refoulement d'hydrocarbures dans les camions-citernes



Applications:

tuyau spiralé, revêtement ondulé, flexible et léger. Conçu pour l'aspiration et le refoulement d'hydrocarbures (avec teneur en aromatiques jusqu'à 50%) dans les camions-citernes. Conçu pour une utilisation dans les pays très froids.

Teneur en aromatiques jusqu'à 50 %
Conçu pour les pays aux climats rigoureux
Fourni en longueurs de service

Tube:

caoutchouc synthétique noir lisse.

Armature:

nappes synthétiques très résistantes, spirales en acier et fil de masse antistatique noyées.

Revêtement:

caoutchouc synthétique noir ondulé (aspect bandelé) résistant aux huiles, aux hydrocarbures et aux agents atmosphériques.

Gamme de températures:

de -50°C à +50°C.

Marquage:

bande transfert de couleur jaune "IVG Tank Truck (logotype application)...".



Caracas cold evolution



Référence	Diamètre intérieur		Pression De service		Pression d'éclatement		Poids nominal		Rayon De courbure		Aspiration	Longueur maximum	
	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch		bar	m
1416367	51	2	10	150	30	450	1,77	1,08	150	5,9	0,6	60	200
1416383	76	3	10	150	30	450	2,63	1,63	220	8,7	0,5	60	200
1416375	102	4	10	150	30	450	3,56	2,28	310	12,2	0,5	60	200

Autres versions disponibles sur demande:

1. Autres diamètres.

Raccords conseillés:



TW EN 14420-6



Clamps, bands and other clamping systems



Safety clamps EN 14420-3 (DIN 2817)

