

# Sparrow/2FV



Bremsschlauch nach EN 45545 und Running Capability, Halogen frei



**Verwendung:**

flexible Verbindung in Eisenbahnluftbremssystemen. Flammbeständig mit niedriger Rauchgiftigkeit und niedriger Rauchemission. Diese Eigenschaften werden durch Glasfibreinlagen garantiert. Halogen frei. Er garantiert Running Capability nur für Schläuche mit Kupplungen gemäß Technical Specification Trenitalia 373407 esp. 06.

Nach EN 45545-2 und EN 50553  
Mit hitzebeständigen Glasfibreinlagen  
Weite Auswahl von Abmessungen

**Normen:**

EN 45545-2:2015 HL3 R22 und R23. EN 50553.  
Geprüft nach ISO 15540. Spezifikation Trenitalia Nr. 373407 esp. 06.



**Seele:**

synthetischer Gummi, schwarz, glatt.

**Einlagen:**

hochzähes synthetisches Cordgewebe und hitzebeständige Glasfibreinlagen.

**Decke:**

langlebiger synthetischer Gummi, schwarz, glatt (stoffgemustert), beständig gegen Witterungseinflüsse, Ozon und Feuer.

**Temperaturbereich:**

von -30°C bis +80°C.

**Kennzeichnung:**

Fortlaufende Einprägung "IVG/Kategorie.../Herstellungsquartal - und jahr" und einfarbiger Transferstreifen.



# Sparrow/2FV



Artikelnummer	Innendurchmesser		Außendurchmesser		Berstdruck		Theorisches Gewicht		Maximale Länge	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1484770	13	1/2	33	1,30	75	1125	0,88	0,59	60	200
1486500	16	5/8	37	1,46	75	1125	1,09	0,73	60	200
1484222	18	45/64	39	1,54	75	1125	1,17	0,79	60	200
1484621	22	7/8	44	1,73	75	1125	1,44	0,97	60	200
1484460	28	1-7/64	50	1,97	75	1125	1,69	1,13	60	200
1487000	38	1-1/2	60	2,36	75	1125	2,1	1,41	60	200

Außerdem lieferbar auf Anfrage:

1. Andere Abmessungen.
2. Mit Kupplungen an den Enden.

