





# Caracas Easy



| Codice  | Diametro Interno |         | Pressione Lavoro |     | Pressione Scoppio |     | Peso Nominale |        | Raggio Curvatura |      | Aspirazione | Lunghezza Massima |     |
|---------|------------------|---------|------------------|-----|-------------------|-----|---------------|--------|------------------|------|-------------|-------------------|-----|
|         | mm               | inch    | bar              | psi | bar               | psi | kg/m          | lbs/ft | mm               | inch | bar         | m                 | ft  |
| 1450603 | 51               | 1-31/32 | 6                | 90  | 18                | 270 | 1,52          | 1,02   | 125              | 4,9  | 0,6         | 60                | 200 |
| 1450611 | 80               | 3-5/32  | 4                | 60  | 12                | 180 | 2,5           | 1,68   | 200              | 7,9  | 0,6         | 60                | 200 |
| 1450620 | 100              | 3-15/16 | 4                | 60  | 12                | 180 | 3,08          | 2,07   | 250              | 9,9  | 0,6         | 60                | 200 |

**Varianti disponibili a richiesta:**

1. Diametri diversi.
2. Caracas Cond, per ambiente ATEX.

**Raccordi consigliati:**



Camlock



TW EN 14420-6



Clamper EasyShell

