

Istria

Tubo per aspirazione per autospazzatrici



Applicazione:

tubo per autospazzatrici della nettezza urbana, montaggio laterale, per aspirazione di ghiaia, graniglia, foglie, polvere, rifiuti. Tubo estremamente morbido, con manicotti lisci alle estremità.

testato in servizio
flessibile e maneggevole
lunga durata

Sottostrato:

ondulato in gomma naturale, resistente all'abrasione.

Rinforzo:

tessuti sintetici ad alta resistenza e spirale d'acciaio incorporata.

Copertura:

nero, ondulato (ad impressione tela), in gomma sintetica, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici.

Temperatura:

da -30°C a +70°C.

Marcatura:

transfer ad elica di colore rosso "IVG Abr (logo applicazione)...".



Istria



Codice	Diametro Interno		Peso Nominale		Raggio Curvatura		Aspirazione	Lunghezza Massima	
	mm	inch	kg/m	lbs/ft	mm	inch		m	ft
1188135	200	8	6,64	4,46	600	23,6	0,5	12	40
1171178	220	8-21/32	7,17	4,82	660	26,0	0,5	12	40
1165895	254	10	8,06	5,42	760	29,9	0,5	12	40
1191063	280	11-1/32	9,25	6,22	840	33,1	0,5	12	40
1165470	305	12	10,63	7,14	915	36,0	0,4	12	40

SPECIAL DETAILS

INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA – RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE

I tubi in gomma hanno una durata che varia soprattutto in base all'utilizzo a cui sono destinati.

Le apparecchiature e i sistemi in cui il tubo viene installato devono essere progettate in modo sicuro. In funzione della varietà degli impieghi a cui il tubo può essere destinato, **IVG Colbachini** non garantisce il corretto funzionamento del prodotto per tutte le situazioni in quanto l'analisi degli aspetti tecnici relativi a impieghi molto particolari è compito dell'utilizzatore al momento di scegliere il prodotto più adatto alle proprie esigenze. Dunque, in relazione alla varietà delle condizioni operative e delle applicazioni per le quali i prodotti IVG possono essere acquistati, l'utilizzatore è il solo responsabile per la scelta finale del prodotto idoneo a garantire i requisiti prestazionali e di sicurezza richiesti dall'applicazione.

Le informazioni e i dati tecnici contenute nelle schede prodotto devono essere analizzate da utenti con competenze tecniche adeguate.

IVG Colbachini non è responsabile per un uso diverso, da parte dell'utilizzatore finale, da quello confermato nei propri cataloghi, schede prodotto, offerte, conferme d'ordine ed eventuali raccomandazioni allegate.

Una scelta inappropriata del prodotto o la mancata osservanza delle procedure per l'installazione, l'uso, manutenzione e lo stoccaggio dei tubi può comportare la rottura del tubo e causare danni a cose e/o lesioni gravi a persone.

Per la scelta ed un uso corretto dei prodotti IVG fare riferimento anche al documento "Raccomandazioni per la scelta, lo stoccaggio, l'uso e manutenzione dei tubi flessibili in gomma" fornite da Assogomma e disponibili su www.ivgspa.it. Tali raccomandazioni sono in accordo alla norma internazionale ISO 8331, "Tubi in gomma e plastica e tubi raccordati – Linee guida per la scelta, stoccaggio, uso e manutenzione".

Per motivi di sicurezza non va mai superata la pressione di esercizio indicata nella scheda tecnica del prodotto.

Per impieghi specifici dei tubi in gomma si rimanda alle prescrizioni di legge o alle specifiche normative di rispondenza; in aggiunta sono disponibili ulteriori raccomandazioni per impieghi particolarmente critici.

Per informazioni in merito, contattare il Servizio Marketing (marketing@ivgspa.it).