

Poseidon Extr



Tubo estruso per benzina o gasolio



Normative:

Direttiva Europea 2013/53/UE, ISO 7840:21 A1 E10/B10 compatibile, omologato RINA N.DIP189423VE/003. SAE J 1527:2022. USCG Type A1 Style R1.

Applicazione:

tubo per imbarcazioni da diporto (fino 24 m) per passaggio di benzina o gasolio, a bassa pressione nei motori entro bordo. Resistente al fuoco in copertura.

Resiste alla permeazione

Tubo estruso

Contenuto aromatico fino al 50%



Sottostrato:

nero, liscio in gomma sintetica, resistente ad oli e carburanti con contenuto di aromatici fino al 50%.

Rinforzo:

inserti tessili ad alta tenacità.

Copertura:

nera, liscia in gomma sintetica, resistente al fuoco, al calore, ai carburanti, ai grassi e agli agenti atmosferici.

Temperatura:

da -20°C a +100°C.

Marcatura:

IVG POSEIDON/EXTR -anno-id-ISO 7840:21-A1 E10/B10 COMPATIBLE - CE N.DIP189423VE/003 RINA - SAEJ 1527:22 - USCG TYPE A1 - NMMA Type accepted.



Poseidon Extr



Codice	Diametro Interno		Diametro Esterno		Pressione Lavoro		Pressione Scoppio		Peso Nominale		Raggio Curvatura		Lunghezza Massima	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	m	ft
1471961	6	17/72	14	0,55	4	60	12	180	0,22	0,14	45	1,8	60	200
1471970	8	5/16	16	0,63	4	60	12	180	0,27	0,17	55	2,2	60	200
1471988	10	25/64	19	0,75	4	60	12	180	0,36	0,23	65	2,6	60	200
1471996	12	15/32	21	0,83	3	45	9	135	0,41	0,28	75	3,0	40	131
1472003	13	1/2	22	0,87	3	45	9	135	0,43	0,28	80	3,2	40	131
1472020	15	19/32	24	0,95	3	45	9	135	0,48	0,31	90	3,5	40	131
1472038	16	5/8	25	0,99	3	45	9	135	0,5	0,32	100	3,9	40	131
1472046	18	23/32	27	1,06	3	45	9	135	0,55	0,36	105	4,1	40	131
1472054	19	3/4	28	1,10	3	45	9	135	0,58	0,37	110	4,3	40	131

