

Victoria LL

Tuyau pour vapeur à 210°C



Applications:

tuyau spiralé revêtement lisse avec nappes métalliques pour vapeur saturée à une pression maximale de 18 bar utilisé en particulier dans l'industrie chimique et pétrochimique ainsi que dans des applications industrielles en général. Tuyau conseillé pour des rayons de courbure particuliers. Non recommandé pour les nettoyeurs vapeur. Le tuyau peut être utilisé à des pointes de vapeur surchauffée à 230°C à une pression de 18 bar. La vapeur surchauffée réduit la durée de vie, purger après l'usage.

Pour vapeur jusqu'à 210°C
Bons rayons de courbure
Reinforcements en tissus métalliques

Tube:
EPDM noir lisse, résistant à la vapeur saturée.

Armature:
nappes métalliques et spirale métallique noyée.

Revêtement:
EPDM noir lisse (aspect bandelé) piqueté extérieurement, avec une très bonne résistance aux températures élevées, aux agents atmosphériques, à l'abrasion et au vieillissement.

Gamme de températures:
de -40°C à +210°C.

Marquage:
en relief "IVG Steam Victoria/LL...".



Victoria LL



| Référence | Diamètre intérieur | | Diamètre extérieur | | Pression De service | | Pression d'éclatement | | Poids nominal | | Rayon De courbure | | Longueur maximum | |
|-----------|--------------------|-------|--------------------|------|---------------------|-----|-----------------------|------|---------------|--------|-------------------|------|------------------|-----|
| | mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | kg/m | lbs/ft | mm | inch | m | ft |
| 1256327 | 13 | 1/2 | 27,5 | 1,08 | 18 | 270 | 180 | 2700 | 0,68 | 0,50 | 84 | 3,3 | 60 | 200 |
| 1256343 | 19 | 3/4 | 33,5 | 1,32 | 18 | 270 | 180 | 2700 | 0,87 | 0,63 | 123 | 4,8 | 60 | 200 |
| 1231405 | 25 | 1 | 39,5 | 1,56 | 18 | 270 | 180 | 2700 | 1,15 | 0,84 | 162 | 6,4 | 60 | 200 |
| 1231430 | 32 | 1-1/4 | 48 | 1,89 | 18 | 270 | 180 | 2700 | 1,51 | 1,09 | 208 | 8,2 | 60 | 200 |
| 1231456 | 38 | 1-1/2 | 56 | 2,21 | 18 | 270 | 180 | 2700 | 2,06 | 1,46 | 247 | 9,7 | 60 | 200 |
| 1232541 | 51 | 2 | 69 | 2,72 | 18 | 270 | 180 | 2700 | 2,86 | 2,04 | 357 | 14,1 | 60 | 200 |
| 1265083 | 63,5 | 2-1/2 | 85,5 | 3,37 | 18 | 270 | 180 | 2700 | 4,43 | 3,10 | 444 | 17,5 | 60 | 200 |
| 1265180 | 76 | 3 | 98 | 3,86 | 18 | 270 | 180 | 2700 | 5,27 | 3,68 | 570 | 22,5 | 60 | 200 |

Autres versions disponibles sur demande:

1. Autres diamètres.
2. Revêtement de couleur rouge.

Raccords conseillés:



Steam coupling with clamp

