

# Sanitary Premium

## Schlauch für Sanitäreanlagen in Eisenbahnwaggons




**Normen:**

BS 6853 Cat. Ia Int. Cat. Ia Ext. EN 45545-2 HL3 R22 und R23.

**Verwendung:**

glatter Spiralschlauch zur Förderung von Wasser in Sanitärsystemen in Eisenbahnwaggons.

Zur Förderung von Wasser in Sanitärsystemen  
Nach EN 45545-2 HL3 R22 und R23  
Gummidecke beständig gegen Ozon und Ölspuren



**Seele:**

schwarz, glatt, spezielles synthetisches Gummi.

**Einlagen:**

hochzähes synthetisches Cordgewebe und Stahldrahtspirale.

**Decke:**

spezieller synthetische Gummi, schwarz, glatt (stoffgemustert), beständig gegen Ozon, Witterung, Ölspuren und Alterung.

**Temperaturbereich:**

von -30°C bis +70°C.

**Kennzeichnung:**

grüner Transferstreifen "Rail (Logo Produktfamilie) Sanitary Premium EN 45545 HL3 R22/R23 - BS 6853".



# Sanitary Premium



Artikelnummer	Innendurchmesser		Außendurchmesser		Betriebsdruck		Berstdruck		Theorisches Gewicht		Biegeradius		Vakuum	Maximale Länge	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch		bar	m
1453777	15	19/32	25,5	1,00	10	150	30	450	0,53	0,36	75	3,0	0,9	60	200
1452088	22	7/8	32,5	1,28	10	150	30	450	0,71	0,48	110	4,3	0,9	60	200
1485962	25	1	36	1,42	10	150	30	450	0,87	0,58	125	4,9	0,9	60	200
1452070	28	1-7/94	39	1,54	10	150	30	450	0,95	0,64	140	5,5	0,9	60	200
1452096	30	1-3/16	41	1,62	10	150	30	450	1,01	0,68	150	5,9	0,9	60	200
1452436	35	1-3/8	46	1,81	10	150	30	450	1,14	0,77	175	6,9	0,9	60	200
1452100	40	1-37/64	51	2,01	10	150	30	450	1,28	0,86	200	7,9	0,9	60	200
1452118	43	1-11/16	54	2,13	10	150	30	450	1,36	0,91	215	8,5	0,9	60	200
1452126	51	2	63	2,48	10	150	30	450	1,85	1,24	255	10,0	0,9	60	200
1452428	76	3	89	3,51	10	150	30	450	3,08	2,04	455	17,9	0,9	60	200
1475789	90	3-35/64	104	4,10	10	150	30	450	4,1	2,71	540	21,3	0,9	60	200

## Außerdem lieferbar auf Anfrage:

1. Ausführung nach DIN 5510-2 S3/SR2/ST2.
2. Sanitary Star Schlauch mit IIR-Seele, die geruchslos und geschmacksfrei ist.
3. Andere Abmessungen.

