

# Multiform black 10

多用途热水管



**应用范围:**

挤出型软管，可用于输送热水，带有轻微酸及非腐蚀性化学品的液体

挤出型管道  
多用途管道  
使用寿命长

**内层:**

黑色，无缝，EPDM 橡胶

**加强层:**

高强度合成纤维织物

**外层:**

黑色，无缝，EPDM 橡胶，耐老化，耐臭氧，耐气候

**温度范围:**

-40° C (-40° F) 到 +120° C (+248° F).

**商标:**

IVG RUBBER HOSE MULTIFORM BLACK 10  
BAR W.P. TEMP. 120° C (+248° F) 尺寸 -  
批次号



# Multiform black 10



编号	内径		外径		工作压力		爆破压力		标称重量		弯曲半径		最大长度	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	m	ft
1447521	5	11/61	10,5	0,41	10	150	30	450	0,08	0,05	30	1,2	100	328
1447530	8	5/16	15	0,59	10	150	30	450	0,15	0,10	50	2,0	100	328
1447548	10	25/64	17	0,67	10	150	30	450	0,18	0,11	60	2,4	100	328
1447840	12	15/32	19	0,75	10	150	30	450	0,21	0,14	70	2,8	100	328
1447564	13	1/2	19	0,75	10	150	30	450	0,18	0,12	80	3,2	100	328
1447572	15	19/32	23	0,91	10	150	30	450	0,3	0,19	90	3,5	60	200
1447580	16	5/8	23	0,91	10	150	30	450	0,26	0,17	100	3,9	60	200
1447661	19	3/4	26	1,02	10	150	30	450	0,31	0,21	110	4,3	60	200

**推荐使用的接头:**



Express



Claw type G

