

# Oslo 5

## Flachaufrollbarer Wasserdruckschlauch



**Verwendung:**

dorngewickelter, leichter und flachaufrollbarer Druckschlauch, eingesetzt zur Förderung von Industrie- oder Abwasser, besonders geeignet für Tauchpumpen, Bewässerungs- und Abwassersysteme, Kanalreinigung usw.

Flachaufrollbar und licht  
Geeignet für Tauchpumpen oder  
Bewässerungssysteme  
Betriebsdruck 5 bar, S.F. 3:1

**Seele:**  
synthetischer Gummi, schwarz, glatt.

**Einlagen:**  
hochzähes synthetisches Cordgewebe.

**Decke:**  
synthetischer Gummi, schwarz, glatt  
(stoffgemustert) witterungs- und ozonbeständig.

**Temperaturbereich:**  
-25°C bis +70°C.

**Kennzeichnung:**  
Transferstreifen, grün "IVG Water (Logo Produktfamilie)...".



# Oslo 5



| Artikelnummer | Innendurchmesser |      | Außendurchmesser |       | Betriebsdruck |     | Berstdruck |     | Theorisches Gewicht |        | Maximale Länge |     |
|---------------|------------------|------|------------------|-------|---------------|-----|------------|-----|---------------------|--------|----------------|-----|
|               | mm               | inch | mm               | inch  | bar           | psi | bar        | psi | kg/m                | lbs/ft | m              | ft  |
| 1168495       | 51               | 2    | 56,5             | 2,23  | 5             | 75  | 15         | 225 | 0,54                | 0,36   | 120            | 400 |
| 1168509       | 76               | 3    | 81,5             | 3,21  | 5             | 75  | 15         | 225 | 0,79                | 0,53   | 120            | 400 |
| 1071238       | 102              | 4    | 108              | 4,26  | 5             | 75  | 15         | 225 | 1,17                | 0,79   | 120            | 400 |
| 1071530       | 152              | 6    | 158              | 6,23  | 5             | 75  | 15         | 225 | 1,75                | 1,18   | 120            | 400 |
| 1210408       | 203              | 8    | 210              | 8,27  | 5             | 75  | 15         | 225 | 2,43                | 1,63   | 60             | 200 |
| 1095412       | 254              | 10   | 262              | 10,32 | 5             | 75  | 15         | 225 | 3,5                 | 2,35   | 60             | 200 |
| 1388835       | 305              | 12   | 315              | 12,41 | 5             | 75  | 15         | 225 | 5,33                | 3,58   | 60             | 200 |

**Außerdem lieferbar auf Anfrage:**

1. Andere Abmessungen
2. Decken mit anderen Farben
3. Andere Betriebsdrücke.

**Empfohlene Kupplungen:**



Irriv type BR



Camlock



Storz

