

# Air black ISO 3821

Tube estruso per saldatura



**Normative:**

UNI EN ISO 3821:2019, tubi di gomma per saldatura, taglio e procedimenti connessi.

**Applicazione:**

tubo cord idoneo per mandata di aria compressa, azoto, argon, anidride carbonica per saldatura.

Resiste agli agenti atmosferici e all'invecchiamento

Tubo estruso

Leggero e maneggevole



**Sottostrato:**

nero, liscio, in gomma sintetica.

**Rinforzo:**

inserti tessili ad alta tenacità.

**Copertura:**

nera, liscia, in gomma sintetica, resistente agli agenti atmosferici e all'invecchiamento.

**Temperatura:**

da -40°C a +60°C.

**Marcatura:**

ISO 3821 2 MPa (20 bar) - IDxOD - IVG - ANNO DI PRODUZIONE - BATCH NUMBER.



# Air black ISO 3821



Codice	Diametro Interno		Diametro Esterno		Pressione Lavoro		Pressione Scoppio		Peso Nominale		Raggio Curvatura		Lunghezza Massima	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	m	ft
1800424	6,3	1/4	13,3	0,52	20	300	60	900	0,14	0,09	60	2,4	100	328
1800243	8	5/16	15	0,59	20	300	60	900	0,16	0,11	65	2,6	100	328
2200035	10	25/64	17	0,67	20	300	60	900	0,2	0,13	80	3,2	100	328

