

Easyclean

Tubo estruso per lavaggio con acqua calda



Normative:

Sottostrato BfR XXI cat. 3. Sottostrato FDA tit.21 art. 177.2600. Sottostrato senza ftalati (Reg. REACH). Copertura: secondo ISO 22196:2011 (Ref.1).

Sottostrato:

gomma sintetica bianca, liscia, resistente ai grassi.

Rinforzo:

inserti tessili ad alta tenacità.

Copertura:

gomma sintetica blu, liscia, antimicrobica, resistente agli agenti atmosferici, all'ozono e al contatto con le materie grasse.

Applicazione:

tubo per lavaggio con acqua calda in ambiente alimentare con ottima resistenza a temperature elevate. Idoneo per operazioni di igiene in caseifici, conservifici, mattatoi ed in tutte le industrie alimentari. Copertura particolarmente resistente ai grassi. Non idoneo per veicolare alimenti.

Tubo estruso

Copertura antimicrobica, resistente ai grassi
 Conforme alle normative alimentari



Temperatura:

da -20°C a +95°C.

Marcatura:

IVG EASYCLEAN - WASHDOWN IN FOOD INDUSTRIES - W.P. 10 BAR - SIZE - 95°C - BATCH NUMBER.



Easyclean



Codice	Diametro Interno		Diametro Esterno		Pressione Lavoro		Pressione Scoppio		Peso Nominale		Raggio Curvatura		Lunghezza Massima	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	m	ft
1466267	13	1/2	21,4	0,84	10	150	30	450	0,34	0,23	80	3,2	60	200
1466275	16	5/8	25	0,99	10	150	30	450	0,43	0,29	95	3,7	60	200
1466283	19	3/4	28,4	1,12	10	150	30	450	0,52	0,35	115	4,5	50	164
1466291	25	1	35	1,38	10	150	30	450	0,7	0,47	155	6,1	40	131

