

Tasmania

Tubo per mandata carburanti e olio



Applicazione:

tubo cord utilizzato per mandata di prodotti petroliferi con contenuto aromatico fino al 50%.

Ampio range di temperatura
Contenuto aromatico fino al 50%
Lunghezza fino a 120 m

Sottostrato:

nero, liscio, dissipativo in gomma NBR.

Rinforzo:

tessuti sintetici ad alta resistenza e treccia rame antistatica incorporata.

Copertura:

nera, liscia (ad impressione tela), in gomma NBR, resistente agli agenti atmosferici e all'olio.

Temperatura:

da -35°C a +80°C.

Marcatura:

transfer di colore giallo "IVG Oil (logo applicazione)...".



Tasmania



Codice	Diametro Interno		Diametro Esterno		Pressione Lavoro		Pressione Scoppio		Peso Nominale		Lunghezza Massima	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1491601	19	3/4	29	1,14	10	150	30	450	0,47	0,32	120	400
1490540	25	1	35	1,38	10	150	30	450	0,58	0,39	120	400
1494040	32	1-1/4	42	1,65	10	150	30	450	0,72	0,48	120	400
1491598	38	1-1/2	48,5	1,91	10	150	30	450	0,91	0,61	120	400
1490559	51	2	61,5	2,42	10	150	30	450	1,18	0,79	120	400
1495054	63,5	2-1/2	75	2,95	10	150	30	450	1,63	1,10	120	400
1494058	76	3	91	3,58	10	150	30	450	2,41	1,62	120	400
1495062	90	3-35/64	105	4,13	10	150	30	450	2,82	1,89	120	400
1490567	102	4	117	4,61	10	150	30	450	3,18	2,14	120	400

Varianti disponibili a richiesta:

1. Struttura spiralata liscia Tampa.
2. Diametri diversi.
3. Pressioni di esercizio diverse.

Raccordi consigliati:



TW EN 14420-6



Raccordo Carburante Tipo Italiano



Camlock EN 14420-7 (DIN 2828)

