


Hototal blue

Экструдированный рукав для подачи горячей питьевой воды



Нормативно-правовые акты:

Внутренний слой без фталатов (REACH Reg.).
Внутренний слой FDA tit.21 art.177.2600
жидкие пищевые.

Применение:

напорный рукав для горячей воды, для посудомоечных машин и для моечного оборудования горячей водой. Не подходит для транспортировки пищевых продуктов.

идеален для посудомоечной машины
Долгосрочность
Экструдированный рукав



Внутренний слой:

чёрный, гладкий из синтетического каучука EPDM.

Усиление:

высокопрочное текстильное волокно.

Покрытие:

синее гладкое из синтетического каучука EPDM, устойчивое к атмосферным воздействиям и озону.

Температура:

от -30°C до +110°C.

Маркировка:

IVG HOTOTAL/BLUE 10 bar 110 °C SIZE -
INDUSTRIAL DISHWASHERS - BATCH NUMBER.



Hototal blue



Код	Внутренний диаметр		Внешний диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление		Номинальный вес		Радиус изгиба		Максимальная длина	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	m	ft
1446606	5	12/61	12	0,47	10	150	40	600	0,12	0,09	40	1,6	100	328
1458337	10	25/64	17	0,67	10	150	40	600	0,19	0,14	65	2,6	100	328
1446614	11	13/30	18	0,71	10	150	40	600	0,2	0,15	70	2,8	100	328
1446622	11	13/30	19	0,75	10	150	40	600	0,24	0,18	80	3,2	60	200
1446630	13	1/2	20	0,79	10	150	40	600	0,23	0,17	90	3,5	60	200
1447130	19	3/4	28	1,10	10	150	30	450	0,42	0,32	130	5,1	60	200

SPECIAL DETAILS

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Срок службы резиновых шлангов варьируется главным образом в зависимости от условий их эксплуатации.

Оборудование и системы, в которых устанавливается шланг, должны быть спроектированы с учетом требований безопасности. Учитывая разнообразие областей применения, **IVG Colbachini** не может гарантировать корректную работу продукции во всех возможных ситуациях, поскольку анализ технических аспектов, связанных с особыми условиями использования, является обязанностью пользователя при выборе наиболее подходящего продукта для своих нужд. Следовательно, ввиду различий эксплуатационных условий и областей применения, для которых может быть приобретена продукция IVG, пользователь несет полную ответственность за окончательный выбор изделия, соответствующего требованиям по производительности и безопасности, необходимым для конкретного применения.

Информация и технические данные, содержащиеся в технических паспортах изделий, должны анализироваться пользователями, обладающими соответствующей технической квалификацией.

IVG Colbachini не несет ответственности за использование продукции конечным пользователем, отличное от того, что указано в каталогах, технических паспортах, коммерческих предложениях, подтверждениях заказов или предоставленных рекомендациях.

Неправильный выбор изделия либо несоблюдение процедур установки, эксплуатации, технического обслуживания или хранения шлангов может привести к их разрыву и вызвать повреждение имущества и/или серьезные травмы людей.

Для правильного выбора и эксплуатации продукции IVG рекомендуется обращаться также к документу «Рекомендации по выбору, хранению, использованию и техническому обслуживанию резиновых гибких шлангов», подготовленному организацией Assogomma и доступному на сайте www.ivgspa.it. Данные рекомендации соответствуют международному стандарту ISO 8331, «Резиновые и пластмассовые шланги и шланговые сборки - Руководство по выбору, хранению, использованию и техническому обслуживанию».

В целях безопасности не допускается превышение рабочего давления, указанного в технической документации изделия.

В целом, постоянная эксплуатация при максимальных допустимых давлениях и/или температурах существенно сокращает срок службы шланга. Через определённые интервалы времени необходимо проводить осмотр и гидростатические испытания при тестовом давлении, чтобы определить, пригоден ли шланг к дальнейшему использованию. Гидростатические испытания должны выполняться обученным персоналом с использованием соответствующих инструментов и в соответствии с признанными стандартами испытаний.

Для специальных применений резиновых шлангов следует руководствоваться законодательными требованиями или соответствующими нормативами, а также дополнительными рекомендациями, предусмотренными для особо критических условий эксплуатации.

По дополнительной информации обращайтесь в Маркетинговую службу: (marketing@ivgspa.it).