

Air black ISO 3821

黑色焊接气管



法规:
符合UNI EN ISO 3821:2019关于橡胶软管焊接，切割和相关工艺的标准。

应用范围:

软壁软管，适用于输传送压缩空气，氮气，氩气和二氧化碳的焊接

耐大气介质并抗老化
挤出型管道
轻巧方便



内层:
黑色，无缝的合成橡胶

加强层:
高强度合成纤维织物

外层:
黑色，无缝，合成橡胶，耐臭氧，耐老化，耐气候

温度范围:
-40° C (-40° F) 到 +60° C (+140° F)

商标:
ISO 3821 2 Mpa (20 bar) - IDxOD - IVG
— 出产年份—批次号



Air black ISO 3821



编号	内径		外径		工作压力		爆破压力		标称重量		弯曲半径		最大长度	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	m	ft
1800424	6,3	1/4	13,3	0,52	20	300	60	900	0,14	0,09	60	2,4	100	328
1800243	8	5/16	15	0,59	20	300	60	900	0,16	0,11	65	2,6	100	328
2200035	10	25/64	17	0,67	20	300	60	900	0,2	0,13	80	3,2	100	328

